LEGENDE	bestehend	neu
Strasse Vollausbau		
Strasse Belagsersatz		
Strasse Hocheinbau		
Belagsanpassung		
Wald		
Gebäude		

KANALISATION	bestehend	neu
Meteorwasser		
Mischwasser		

WERKLEITUNGEN	bestehend	neu
Wasser		
Hydrant		
Schacht		
Schieber		
Elektrizitätsversorgung		
Kandelaber		
Swisscom		

Abschlüsse:
B2 Bundstein 2-reihig Typ 12 TG 222.421
Kein Abschluss TG 222.472

Als Grundlage für den Werkleitungsplan dienten Leitungsangaben der verschiedenen Werke sowie alte Planunterlagen.
Teilweise korrespondieren diese Grundlagen nicht miteinander bzw. weisen Differenzen auf.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet die Intura AG keine Gewähr.

Kanton Thurgau

Gemeinde Schönholzerswilen

Sanierung Häusern - Vordertoos

AUFLAGEPROJEKT
Auflageexemplar

Situation 1: 200
Strassenbau, Teil 2 Häusern - Toos

PROJEKTVERFASSER :

INtURA Ingenieurkompetenzen
Intura AG
Sonnguetstrasse 12
9220 Weinfelden
071 626 27 77

PLAN NR. 3555.40/002
FORMAT: 60/147

Index	Gez.	Gepr.	Vis.	Datum
	jas	ce		10.11.2026

AUSFERTIGUNG FÜR :

Fortsetzung siehe Plan 3555.40/001

Fortsetzung siehe Plan 3555.40/003

Etappe 1 Etappe 2

Kein Abschluss TG 222.472

2062
Urs Alex Nagel
Häusern 1
8577 Schönholzerswilen
079 600 67 82

2061
Hans Vollenweider
Nähis 6
9503 Lanterswil
071 655 13 86

2263
Ruth Schmid
Thurrain 3
9565 Rothenhausen
071 622 15 05

2255
Politische Gemeinde
Schönholzerswilen

2055
Urs Alex Nagel
Häusern 1
8577 Schönholzerswilen
079 600 67 82

FP 47563084
E = 3725375.801
N = 1264850.938
Z = 585.727 m ü. M.

km 181.14
H=580.23
Rw=900
Tv=12.82
Fv=0.091

km 249.59
H=580.63
Rw=2000
Tv=45.99
Fv=0.529

I=2.25%
L=43.25m

I=0.60%
L=68.44m

I=-0.60%
L=68.44m

I=4.00%
L=67.49m

<= MW K200 HPE 1989 80.52 7.9%

<= MW K200 HPE 1989 121.22 4.9%

kein Abschluss TG 222.472

best. Wiese

best. Garten

best. Signal

best. Zaun

best. Belag

Gerade

Rv=827.5

Rv=30.25

Rv=120

Rv=425

Rv=60

Rv=48

Retour DN 150 L=92.66 11.9%

FP a150 L= 60.40m 10.9%

FP a150 L= 57.93m 1.02%

SS 194.28 rs a700
D = 580.23
E1 = 579.06
A = 579.04
S = 578.53
l = 1.70m

SS 194.29 a700 abbrechen
D = 580.23
E = 579.06
A = 579.04
S = 578.58
l = 1.65m

SS 227.14 rs a700
D = 580.29
E = 578.82
A = 578.71
S = 578.01
l = 2.28m

SS 227.14 a700 abbrechen
D = 580.27
E = 578.82
A = 578.71
S = 578.71
l = 1.56m

SS 284.58 rs a700 neu
D = 579.12
E = 578.17
A = 578.12
S = 577.42
l = 1.70m

SS 194.34 a700
D = 580.73
E1 = 579.62
E2 = 580.03
E3 = 579.89
A = 579.54
S = 579.17
l = 1.44m

S3
0-8.8cm Belag (PAK 7.9 mg/kg)
52 t/m Kiesgemisch
152.7 MN/m² M_s
2.16 MN/m² M_s/M_{ov}
Untergrund

B2
a = 4
1
35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

137.69 AN
140.00
151.08 BM
160.00 AE
162.09 AE
168.33 AA
174.74 BE
181.14 AM
193.96 AE
203.60 AA
219.05 BA
239.07 BM
249.59 AM
256.98 BE
265.52 AE
295.52 AE

Kein Abschluss TG 222.472